



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

INDALOBLANC® BLANCO ESPAÑA es un producto en polvo soluble en agua a base de áridos seleccionados, diseñado para modificar el clima del interior del invernadero mediante la disminución de la radiación solar incidente.

Los parámetros climáticos que controlaremos con **INDALOBLANC® BLANCO ESPAÑA** como protector solar para invernaderos son:

- Radiación.
- Temperatura.
- Humedad.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Producto en polvo de fácil disolución en agua.
- Buen poder cubriente.
- Alto poder de reflexión.
- Producto ideal para los blanqueos entre los meses de junio a septiembre.
- Producto muy fino que protege las bombas de blanqueo.
- No agresivo frente a alambre ni plástico.
- Libre de metales pesados (libre de cromo y bromo).
- No posee poder adherente.
- Su funcionalidad se limita al sombreado durante su permanencia en la cubierta.

MODO DE EMPLEO

INDALOBLANC® BLANCO ESPAÑA se aplica sobre la cubierta del invernadero.

Para obtener los mejores resultados con **INDALOBLANC® BLANCO ESPAÑA** es necesario seguir los siguientes pasos:

- Se procederá a verter el producto poco a poco en el depósito de agua hasta conseguir una dilución homogénea (es recomendable hacer una dilución previa en un recipiente antes de verter al depósito de aplicación). El agua debe ser limpia y estar libre de contaminantes físicos y químicos.
- Es importante disponer de un sistema de removedores adecuados para garantizar la total dilución de **INDALOBLANC® BLANCO ESPAÑA**.
- Mantener la agitación continua de los removedores durante la totalidad del período de aplicación del producto.
- La dosis recomendada en función de la intensidad de sombra es:

25 kg/100 L	35 kg/100 L	50 kg/100 L
Media	Alta	Muy Alta

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

- No aplicar con riesgo de heladas, lluvias y fuertes vientos.
- No se debe mezclar con otros productos.
- Para una correcta aplicación la cubierta debe estar exenta de polvo, grasas o productos de blanqueo anteriores.
- No aplicar sobre cubiertas mojadas.
- La permanencia del producto depende de distintas variables ajenas a nuestro alcance como son la pluviometría máxima puntual, granizadas, fuertes vientos, años de vida del plástico y/o limpieza inadecuada de la cubierta.
- Los equipos empleados en la aplicación se aconseja limpiarlos con agua limpia.
- En el caso de necesitar retirar el producto de la cubierta del invernadero, se aconseja realizarla con agua a presión.

FORMATOS COMERCIALES

INDALOBLANC® BLANCO ESPAÑA se sirve paletizado en pallets de 60 unidades de 25 kg (unidad de venta: kg).

Nota: las instrucciones de formas de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

