

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



INDALOBLANC® ESPECIAL PIMIENTO es un producto de blanqueo para invernaderos formulado con áridos y aditivos seleccionados, diseñado para el control del clima interior del invernadero. Proporciona una cobertura uniforme que ayuda a mantener una temperatura constante, reduciendo el estrés térmico de los cultivos durante periodos de alta radiación solar.

Indicado para su aplicación sobre cubiertas de los invernaderos. Su formulación permite una fácil aplicación por pulverización, asegurando una distribución homogénea.

INDALOBLANC® ESPECIAL PIMIENTO favorece el control de los siguientes parámetros climáticos:

- Ayuda a regular la temperatura interna del invernadero.
- Permite el paso de la radiación PAR, esencial para la fotosíntesis y el correcto desarrollo de los cultivos.
- Contribuye a un microclima más estable, favoreciendo el rendimiento agrícola.
- Reduce el riesgo de quemaduras y estrés térmico en las plantas.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Ayuda a crear un ambiente más controlado y cómodo para los cultivos, especialmente aquellos que requieren mayor intensidad de sombra, como el pimiento y la flor cortada.
- Producto en polvo de fácil disolución en agua.
- Buena adherencia sobre todo tipo de cubierta de invernaderos.
- Alta deformabilidad.
- Buen poder cubriente.
- Baja sedimentación durante su aplicación.
- Producto ideal para ser aplicado en la cubierta del invernadero entre los meses de marzo a julio.
- Duración aproximada entre **2 y 3 meses**, dependiendo de las condiciones meteorológicas.
- Producto muy fino que protege las bombas de blanqueo.
- No agresivo frente a alambre ni plástico.
- Libre de metales pesados (libre de cromo y bromo).

RECOMENDACIONES DE USO

Dosis recomendada

25kg/100L agua

El rendimiento aproximado de 1000 m²

Nota: El rendimiento puede variar según el método de aplicación, el tipo de superficie y la dilución utilizada. Utilizar una dosis baja puede disminuir la durabilidad del producto sobre la cubierta del invernadero.

Para obtener los mejores resultados con **INDALOBLANC® ESPECIAL PIMIENTO** es necesario seguir los siguientes pasos:

- Diluir el producto lentamente en agua limpia hasta lograr una mezcla homogénea, preferiblemente realizando una dilución previa.
- Es imprescindible contar con un sistema de agitación adecuado y mantener la agitación continua durante todo el proceso de aplicación.
- Los equipos empleados en la aplicación se aconseja limpiarlos con agua limpia.
- Para **retirar el producto**, usar **INDALOBLANC® CLEAN** para eliminar residuos de forma eficiente.

PRECAUCIONES

- No aplicar con riesgo de heladas, lluvias y fuertes vientos.
- No se debe mezclar con otros productos.
- Para una correcta adhesión la cubierta debe estar exenta de polvo, grasas o productos de blanqueo anteriores.
- No aplicar sobre cubiertas mojadas.
- La permanencia del producto depende de distintas variables ajenas a nuestro alcance como son la pluviometría máxima puntual, granizadas, fuertes vientos, años de vida del plástico y/o limpieza inadecuada de la cubierta.

ESTABILIDAD

INDALOBLANC® ESPECIAL PIMIENTO permanece estable bajo condiciones de almacenamiento adecuado durante 24 meses, transcurrido ese tiempo se puede utilizar, pero puede haber perdido algunas de sus propiedades.

FORMATOS COMERCIALES

INDALOBLANC® ESPECIAL PIMIENTO se sirve paletizado en pallets de 48 unidades de 25 kg (unidad de venta: kg).



NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de INDALOBLANC S.L. ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. De existir reclamación, debe ir acompañada del envase original, así como de la factura de compra de dicho producto para permitir la adecuada trazabilidad.

INDALOBLANC S.L., debido a los diferentes factores que pueden alterar la durabilidad del producto en la cubierta del invernadero, no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos por parte de los sujetos intervinientes en la aplicación, limitándose la responsabilidad de INDALOBLANC exclusivamente a la reposición del producto utilizado en dicha superficie, siempre y cuando sean debidos a fallos en la fabricación del mismo.