



DESCRIPCIÓN DO PRODUTO

O **INDALOBLANC® FIX 6** é um produto líquido solúvel em água à base de áridos e aditivos seleccionados, criado para ser aplicado em todo o tipo de coberturas de estufas (plástico, vidro, etc.). Além disso, ajuda a modificar o clima do interior da estufa mediante a diminuição da radiação solar incidente.

O **INDALOBLANC® FIX 6** favorece o controlo dos seguintes parâmetros climáticos:

- Radiação.
- Temperatura.
- Humidade.

O **INDALOBLANC® 6** está dotado de uma alta aderência e elevada deformabilidade sobre a cobertura da estufa; por sua vez, tem um elevado poder de revestimento.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Produto líquido de fácil dissolução em água.
- Alta aderência.
- Elevada deformabilidade.
- Grande poder de revestimento.
- Elevado poder de reflexão.
- Baixa sedimentação durante a sua aplicação.
- Produto estável num amplo intervalo de dose em água para a obtenção de diferentes intensidades de sombra.
- Duração aproximada de 5 a 6 meses, dependendo das condições meteorológicas.

INSTRUÇÕES DE USO

O **INDALOBLANC® FIX 6** é aplicado sobre a cobertura da estufa.

Para obter os melhores resultados com **INDALOBLANC® FIX 6** é necessário seguir os passos seguintes:

- Remover-se-á o produto da embalagem original mediante um removedor a baixas rotações até obter a homogeneidade adequada.
- Derramar o produto sobre o depósito de água limpa livre de qualquer contaminação física e química.
- Com a ajudar de removedores adequados diluir o produto em água.
- É importante dispor de um sistema de removedores adequados para garantir a total diluição de **INDALOBLANC® FIX 6**.
- Manter a agitação contínua dos removedores durante a totalidade do período de aplicação do produto.

Intensidade da sombra				
Mistura de água	Alto	Médio	Baixo	Muito baixo
Produto	18 L	18 L	18 L	18 L
Água	60 L	80 L	100 L	200 L
Duração aproximada: 5-6 meses				

*Exemplo: para uma intensidade média seria necessário 1 cubo de produto **INDALOBLANC® FIX 6** (18 L) e 4 cubos de água (80 L).

RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES

- Não aplicar com risco de geadas, chuvas e ventos fortes.
- Não se deve misturar com outros produtos.
- Para uma correta adesão, a cobertura deve estar isenta de pó, gorduras ou produtos de branqueamento anteriores.
- Não aplicar sobre coberturas molhadas.
- A permanência do produto depende de diferentes variáveis alheias ao nosso alcance como, por exemplo, a pluviometria máxima pontual, granizo, ventos fortes, anos de vida do plástico e/ou limpeza inadequada da cobertura.
- Os equipamentos empregues na aplicação devem ser limpos com água limpa.
- No caso de necessitar retirar o produto da cobertura da estufa, aconselha-se a utilização de **INDALOBLANC® CLEAN**.

FORMATOS COMERCIAIS

O **INDALOBLANC® FIX 6** vem em baldes de 24 kg (18 L).



NOTA: As instruções de forma de utilização fazem-se de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem compromisso por parte da INDALOBLANC S.L., nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. Caso exista reclamação, deve ser acompanhada pela embalagem original, bem como da fatura de compra de dito produto para permitir o rastreio adequado.

A INDALOBLANC S.L., devido aos diferentes fatores que podem alterar a durabilidade do produto na cobertura da estufa, não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos por parte dos sujeitos intervenientes na aplicação, limitando-se a responsabilidade da INDALOBLANC S.L. exclusivamente à reposição do produto utilizado em dita superfície, sempre e quando se devam a falhas no fabrico mesmo.